



名称	冷蔵・冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-H522X	
総内容積	L 282	
有効内容積	L 171(内冷蔵62)	
性能	加温性能	55℃±4℃ (ただし、外気温15℃)
	冷却性能	無負荷時の庫内空気温度は、0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法	mm	幅 500 X 奥行 600 X 高さ 1845
内箱寸法	mm	幅 452 X 奥行 517 X 高さ 1235
製品質量	kg	102
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	4面複層ガラスおよび合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
庫	陳列段数	5段(2段はホットプレート、棚位置調節可能)
	天板	合成樹脂
照明	扉(引戸)	前面後面蝶番式各1枚扉、複層ガラス製、鍵取付け可能、逆扉現地変更可能
	照明	前面照明 10W蛍光灯、波型スイッチ付き
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、12A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(茶発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き	
電源コード(長)	約 3.4m(有効長さ)	
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	2段
	ヒーター入力	上段110W 下段110W
	断熱材	グラスウール
貯蔵量	保護装置	温度ヒューズ
	温度調節	—
貯蔵量	ホットプレート部	350mLペットボトル(φ66) 25本×2段、または、 350mLペットボトル(角60) 30本×2段、または、 250mL缶 42本×2段
	棚板部	500mLペットボトル 30本×3段、または、 250mL缶 42本×3段
消費電力	W	コールド時 256/274、 ホット&コールド時 490/507
付属品		温度計、排水皿
別売品		アジャストボルト、転倒防止板

※キャスターの回転半径は15mmである。
 ※調節脚用ナットはM16である。
 ※排水ホースの径は、外径20mm/内径15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	須田(淳)	審査	—	承認	金井	名	AGV-H522X
三角法	1:10	製図年月日	09.09.15	称			外形寸法図