



<棚、敷板：3度傾斜時>

名称	ユニット別選形パナフレイト式冷凍多段オーブンショーケース
形式名	BAZ-D53BSB
使用温度	2~8℃
使用条件	27℃ 70% 風速0.2m/s以下
外形幅(創板)mm	1525(40)
奥行mm	750(上部) 741.5(下部)
高さmm	2000(全高) 350(前高)
外装	高級電氣メッキ鋼板アクリル樹脂膜を付付塗装
内装	高級電氣メッキ鋼板ホリエステル樹脂粉体塗装
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
扉外形寸法mm	幅1475×高さ1545
構造	2重スライドドア引き戸(2枚)
陳列段数	上3段450,4段480,5段500,角度0,3°可変式
電源	ファンモーターφV 1φ200V 144W 0.9A(サーキュレーションファン含む)
防曇ヒーターφV	1φ200V 62W 0.3A
照明蛍光灯φV	1φ200V 65W 1.3A FL65S
除霜ヒーターφV	-
電磁弁φV	1φ200V 776W 0.170.1A
冷媒接続液管	φ9.53(3/8")
吸込管	φ15.88(5/8")
所要冷凍能力	2.9kW(2500kcal/h) (-10℃)
使用冷媒	HFC-22
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ式
膨張弁	外部均圧形温度自動式自動膨張弁
サーモスタット	自動電子制御式(集中制御対応用基板装着)
ドレン口径	φ32(1D)
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式
排水方式	直接排水式
電源接続方式	端子板接続
陳列面積㎡	4.3
有効内容積L	1100
付属標準	電子サーモ、電磁弁、排水口トラップ デジタル温度計
別売品	棚、棚カード、ミラー角創板
製品質量kg	200

作成 賀川	審査 —	承認 金井	名 BAZ-D53BSB
三 尺 法 1:10	製 図 年 月 日 05 02 14	製 造 年 月 日	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。