



名称	別置オープン冷蔵多段ショーケース
形式名	6CAZ-D44A
使用温度	3-8℃/16-20℃
使用条件	27℃ 70%RH・風速0.2m/s以下
外形寸法	幅(側板)mm 1220(30X2) 奥行mm 650(天井部 640) 高さmm 1900
構造	外装 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ 内装 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料抗菌塗装仕上げ 断熱材 硬質ポリウレタンフォーム発泡
扉構造	外形寸法mm (引戸)構造
陳列段数	7段。(6段は取外し多段調節可能)
電装品	ファンモーター 1φ200V 32.0/38.1W 0.17/0.19A 防露ヒーター 1φ200V 19.7W 0.1A 照明(蛍光灯) 1φ200V 4.3W 0.4A 除霜ヒーター φV 電磁弁 1φ200V 7.5/6W 0.04/0.03A
冷媒接続管液管	φ9.53(3/8")
吸入口	φ12.7(1/2")
所要冷凍能力	1815W(1561kcal/h)(-10℃)
使用冷媒	HCFC-22
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ形
膨張弁	内均形温度式自動膨張弁
サーモスタット	自動電子制御式
ドレン口径	内径29mm 外径32mm
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式
排水方式	直結式
電源接続方式	端子板接続
陳列面積	㎡ 2.47
有効内容積	L 538
付属品	標準 別売品 ガラス側板 ミラー側板 デバイダー プレキシ-ガラス ガラス棚 スライド棚 スライドデッキ 背面カバー ナイトカバー
製品質量	kg 155

注) 1. 棚可変ピッチ 15mm
2. 棚可変角度 0°, 7.5°

作成	見島	審査	田所	承認	深沢	名	6CAZ-D44A
三角法	尺度 1:10	製図年月日	02.05.16	称	外形寸法図		

※本図は改良のため変更されることがあります。