



名称	別置オープン冷蔵多段ショーケース	
形式名	6CAZ-D64A	
使用温度	3-8℃/16-20℃	
使用条件	27℃ 70%RH, 風速0.2m/s以下	
外形寸法	幅(側板) mm	1830(30×2)
	奥行 mm	650(天井部640)
	高さ mm	1900
構造	外装	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ
	内装	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料抗菌塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡
扉(引戸) 構造	外形寸法 mm	
陳列段数	7段、(6段は取外し多段調節可能)	
電装品	ファンモーター-1φ200V	64.0/76.2W 0.33/0.38A
	防露ヒーター-1φ200V	27.4W 0.14A
	照明(蛍光灯) 1φ200V	70W 0.6A
	除霜ヒーター-φV	
電磁弁 1φ200V	7.5/6W 0.04/0.03A	
冷媒接続管 液管	φ9.53(3/8")	
口 径 吸入管	φ12.7(1/2")	
所要冷凍能力	2490W(2141kcal/h)(-10℃)	
使用冷媒	HCFC-22	
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ形	
膨張弁	内均形温度式自動膨張弁	
サーモスタット	自動電子制御式	
ドレン口径	内径29mm 外径32mm	
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式	
排水方式	直結式	
電源接続方式	端子板接続	
陳列面積	㎡ 3.89	
有効内容積	L 807	
付標準		
別売品	ガラス側板 ミラー側板 デバイダー プレキシングラス ガラス棚 スライド棚 スライドデッキ 背面カバー ナイトカバー	
製品質量	kg 230	

注) 1. 棚可変ピッチ 15mm
2. 棚可変角度 0°, 7.5°

作成 児島	審査 田所	承認 深沢	名 6CAZ-D64A
三角 1:10	尺度	製図年月日 02.05.16	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。