



<棚、敷板：3度傾斜時>

※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	ユニット別置形バックスライド式冷蔵多段オープンショーケース
形式名	FBZ-BS73A
使用温度	2~8℃
使用条件	27℃ 70% 風速0.2m/s以下
外形寸法	幅(側板) mm 2288 (40)
	奥行 mm 750 (上部) 745 (下部)
	高さ mm 1900 (全高) 350 (前高)
構造	外装 高級電気メッキ鋼板アクリル樹脂焼き付け塗装
	内装 高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
扉外形寸法	幅2238×高さ1388
(引戸)構造	2重スライドドア(3枚)
陳列段数	最上段420.2~5段目450.敷板502,角度 0.3° 可変式
電装品	ファンモーターφ V 1φ200V 191W 1.4A (サーキュレーションファン含む)
	防露ヒーターφ V 1φ200V 67W 0.3A
	照明(蛍光灯)φ V 1φ200V 92W 0.8A FL40S,FL35S
	除霜ヒーターφ V -
	電磁弁 φ V 1φ200V 7.5/6W 0.04/0.3A
冷媒接続管液管	φ9.53(3/8")
口 径 吸入管	φ15.88(5/8")
所要冷凍能力	3.4kW(2900kcal/h) (-10℃)
使用冷媒	R-404A
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ式
膨張弁	外部均圧形温度自動式自動膨張弁
サーモスタット	自動電子制御式(集中制御対応用基板装着)
ドレン口径	φ32 (ID)
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式
排水方式	直接排水式
電源接続方式	端子板接続
陳列面積	㎡ 6.1
有効内容積	L 1500
付属品	標準 電子サーモ、電磁弁、排水口トラップ デジタル温度計
	別売品 棚、棚ガード、ミラー角側板
製品質量	kg 280

作成	中井	審査	藤井	承認	神林	名	FBZ-BS73A
三角法	尺度 1:10	製図年月日	07.09.11	称	外形寸法図		

# FBZ-BS73A 背面図 (尺度 1:10)

