



名称	別置オープンホット&コールドショーケース	
形式名	FBZ-HS33A	
使用温度	3-8℃/16-20℃/51-59℃	
使用条件	27℃ 70%RH、風速0.2m/s以下	
外形寸法	幅(側板)	915(30×2)
	奥行	750
	高さ	1900(全高)、350(前高)
構造	外装	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ
	内装	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料抗菌塗装仕上げ
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡	
扉外形寸法(引戸)	構造	
陳列段数	6段、(6段は取外し多段調節可能)	
電装品	ファンモーター 1φ200V	24.0/24.0W 0.30/0.30A
	防露ヒーター φ V	
	照明(蛍光灯) 1φ200V	35/35W 0.30/0.30A
	除霜ヒーター φ V	
	電磁弁 1φ200V	7.5/6W 0.04/0.03A
加温ヒーター 1φ200V	519W/1棚 314W 15.6A(ホット6段の場合)	
冷媒接続管	液管	φ9.53(3/8")
口	径 吸入管	φ12.7(1/2")
所要冷凍能力	1296W(1115kcal/h)(-10℃)	
使用冷媒	R-404A	
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ形	
膨張弁	内均形温度式自動膨張弁	
サーモスタット	自動電子制御式	
ドレン口径	内径29mm 外径32mm	
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式	
排水方式	直結式	
電源接続方式	端子板接続	
陳列面積	㎡	1.60
有効内容積	L	542
収容量	190ml缶: 15×6=90本	
	ペットボトル(500ml): 12×5=60本	
	ペットボトル(350ml): 12×5=60本 (棚1段分の収容量)	
付属品	スライド棚 商品仕切棒 収容量調整板 排水ジャバラホース 商品ガード大 商品ガードワイヤー 冷温表示板 サークュレーションファン	
	ミラー側板 デバイダー 背面カバー シェードトリム キャンビー前出しセット	
製品質量	kg	180

※棚可変棚ピッチ 15mm
 ※棚可変角度 0° 9°

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名	FBZ-HS33A
中曽根	藤井	図子田		
三	尺 度	製図年月日	称	外形寸法図
角	1:10	07.05.11		