



名称	別置オープン冷蔵多段ショーケース	
形式名	FBZ-SS83A	
使用温度	3-8℃	
使用条件	27℃ 70%RH、風速0.2m/s以下	
外形寸法	幅(側板)	2440(30×2)
	奥行	750
	高さ	1900(全高)、350(前高)
構造	外装	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ
	内装	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料抗菌塗装仕上げ
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡	
扉外形寸法(引戸)	mm	
構造	mm	
陳列段数	6段、(5段は取外し多段調節可能)	
電装品	ファンモーター 1φ200V	88.4/88.4W 1.04/1.04A
	防露ヒーター φ V	39.4/39.4W 0.2/0.2A
	照明(蛍光灯) 1φ200V	86W 0.80A
	除霜ヒーター φ V	
	電磁弁 1φ200V	7.5/6W 0.04/0.03A
冷媒接続管	液管	φ9.53(3/8")
口	径 吸入管	φ12.7(1/2")
所要冷凍能力	2787W(2396kcal/h)(-10℃)	
使用冷媒	R-404A	
蒸発コイル	強制対流式 フィンチューブ形	
膨張弁	内均形温度式自動膨張弁	
サーモスタット	自動電子制御式	
ドレン口径	内径29mm 外径32mm	
除霜方式	タイマーによるオフサイクル式	
排水方式	直結式	
電源接続方式	端子板接続	
陳列面積	㎡ 5.41	
有効内容積	L 1446	
付属品	標準	スライド棚 商品ガード 排水ジャバラホース サーキュレーションファン
	別売品	ガラス側板 ミラー側板 デバイダー スライド棚 スライドデッキ 背面カバー シェードトリム ミラー 吸入口ガード 天井照明 照明付きガラス棚 照明付きスチール棚 プライスレール取付板 棚ガラス キャンビー前出しセット(ナイトカバー、キャンビー2灯照明) サーキュレーションファン インバーターキット
製品質量	kg 328	

※棚ピッチ 15mm

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	中井	審査	藤井	承認	神林	名	FBZ-SS83A
三角法	尺度	1:10		製図年月日	07.09.27		