



形式名	GSO-D2553ZB	
用途/庫内温度	冷凍食品用/−20〜−18℃ アイスクリーム用/−22〜−20℃	
外形寸法	mm 幅2520×奥行き940(+30)×高さ1960	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品
	内装	表面処理鋼板焼付塗装
	冷却室	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板
	断熱材	ウレタン注入発泡(R245fa)
扉	吸込口	表面処理鋼板焼付塗装
	扉	白色化アルミ押し出し・防露ヒータ付三層ガラス扉(リーチン) 扉4枚
照明	前面ガラス(平型)	熱線反射フィルム付三層ガラス
	照明(蛍光灯)	トップ ハイドラックス昼白色蛍光灯ランプ 40W×2 フロント 冷凍用コールドケースランプ 35W×5 平形 ハイドラックス昼白色蛍光灯ランプ 40W×2(保護管付)
冷凍装置	電源	三相 200V 50/60Hz 電線径φ(線径) (20A 250V) 単相 200V 50/60Hz 電線径φ(線径) (20A 250V)
	圧縮機	全密閉ロータリー式 1500W 平形 全密閉ロータリー式 1500W
	冷却器	フィンチューブ式(強制循環式)
	凝縮器	フィンチューブ式(強制循環式)
	冷凍剤	温度式自動膨張弁(内均式)
	保護装置	逆相防止、高圧カススイッチ、圧縮機サーモスタット 温度ヒューズ、サーマルリレー
電気容量	照明	359 W 2.63/2.78 A
	防露ヒータ	970 W 4.85 A
	庫内送風機	100/120 W 0.54/0.64 A
	※ 凝縮用送風機	100/120 W 0.54/0.64 A
	三相 200V 50/60Hz 入力値	圧縮機 2684/3135 W 11.16/10.86 A 除霜ヒータ 5300 W 15.8 A 運転時合計 2784/3255 W 11.7/11.5 A 除霜時合計 5300 W 15.8 A
除霜方式	完全自動タイマヒータデフロスト方式(マイコン制御)	
庫内温度制御	マイコン制御	
展示面積	1.83 m ²	1.29 m ²
有効内容積	421 L	278 L
製品質量	kg 550	
電源コード	約2.7m(有効長さ)	
付属品	標準側板、デジタル温度計(SIコントロール) 収納式ナイトカバー ドレン排水ホース(有効長さ1.5m)・ドレンタンク(3.8L)	
別売品		
ご注意事項	1. 周囲条件：温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. ※印の凝縮器用送風機は単相200V仕様です。	

作成 中曾根 (由)	審査 —	承認 金井	名 GSO-D2553ZB
三角法	尺度 1:20	製図年月日 09.10.19	称 外形寸法図

※本図は改良のため変更されることがあります。