



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-179X	
総内容積	L 319	
有効内容積	L 299	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 750 x 奥行 565 x 高さ 1400	
内箱寸法	mm 幅 680 x 奥行 483 x 高さ 959	
製品質量	Kg 80	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	3段(2段 取外し、多段調節可能)
照明	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V 7A)	
電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 125W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W x 1基 凝縮器用 3W x 1基	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.2m(有効長さ)	
消費電力	W 189/198	
貯蔵量	ビール中瓶 180本 または ビール大瓶 148本	
付属品	網棚一式、敷網、排水皿	
別売品	網棚一式、鍵金具、温度計	

*キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は13mmである。
*本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 MU-179X 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01.09.26	