



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MU-230XD	
総内容積	L 163	
有効内容積	L 154	
性能	無負荷時の庫内空気温度は5℃以下 100%負荷時の品温は0℃~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 600 × 奥行 550 × 高さ 1085	
内箱寸法	mm 幅 530 × 奥行 468 × 高さ 645	
製品質量	Kg 55	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(引戸兼用)
庫	陳列段数	2段(1段取り外し、多段調節可能)
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
冷凍サイクル	扉(引戸)	前面複層ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
	照明	—
	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 75W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W 1基、凝縮器用 4W 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバードリレー	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.3m (有効長さ)	
消費電力	W 154/160	
貯蔵量	ビール中瓶 83本 または ビール大瓶 75本	
付属品	網棚1段分(網棚1、網棚受け2)、敷網、排水皿	
別売品	鍵金具、網棚一式(網棚1、網棚受け2)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
回転半径は13mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 MU-230XD
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01.07.31	