



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MUS-U77X	
総内容積 L	166	
有効内容積 L	146	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法 mm	幅 1200 × 奥行 450 × 高さ 800	
内箱寸法 mm	幅 1130 × 奥行 391 × 高さ 330	
製品質量 kg	69	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
庫	陳列段数	1段
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V 7A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 160W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用 1W × 1基 凝縮器用 3W × 1基
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.4m(有効長さ)	
消費電力 W	225/229	
貯蔵量	ビール中瓶 77本 または ビール大瓶 70本	
付属品	敷網、排水皿	
別売品	鍵金具、棚網、温度計、キャスター	

※調節脚高さの調節範囲は、49～89mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	MUS-U77X 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 99.10.15		