



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	MUS-W70XD	
総内容積	L 138	
有効内容積	L 128	
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ 100%負荷時の品温は、0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 500 × 奥行 400(+29) × 高さ 1473	
内箱寸法	mm 幅 440 × 奥行 322 × 高さ 972	
製品質量	Kg 57	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面複層ガラス(扉兼用)
	陳列段数	3段(2段取外し、多段調節可能)
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ	
扉(引戸)	前面蝶番式1枚扉、複層ガラス製、鍵取付可能、逆扉可能	
照明	—	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付き① (7A,125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 85W
	蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷方式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.5m (有効長さ)	
消費電力	W 171/170	
貯蔵量	ビール中瓶 73本	
付属品	網棚一式、敷き網、排水皿	
別売品	転倒防止用チェーン、鍵取付金具、網棚一式	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 13mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 MUS-W70XD
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01. 8. 2	