



△a	名称	業務用冷凍ケース
	形式名	PF-070XB-B
△a	総内容積	L 71
	有効内容積	L 65
△a	性能	外気温30℃ 無負荷 直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -18℃以下
	外形寸法	mm 幅 696 X 奥行 327 X 高さ 860
△b	内箱寸法	mm 幅 600 X 奥行 210 X 高さ 550
	製品質量	kg 32
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	アルミ亜鉛合金メッキ(ガルバリウム)鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
	天板	—
	扉(引戸)	上面左右スライド式 2枚引戸
	照明	—
	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ①(125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 100W
冷凍サイクル	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然空冷式外箱兼用チューブオンシート形
	送風機	—
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	警報装置	—
	温度調節	自動温度作動式
	電源コード(長)	約 2.8m (有効長さ)
消費電力	W 93/94	
貯蔵量	アイスクリーム5Lコート缶(径185)6個	
付属品	霜取りへら	
別売品	鍵取付可能 (ナイトカバー兼用)	

- △ 04. 4.30 名称変更 クボ
- △ 00. 8.21 取手位置寸法追加 クボ
- △ 00. 7.21 a:フォーマット変更 b:旧 28kg クボ

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 大井 (健)	審査	承認	名 PF-070XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 95.10.27	