



△a	名称	業務用冷凍ケース
	形式名	PF-120XB-B
	総内容積	L 120
	有効内容積	L 115
△b	性能	外気温30℃ 無負荷 直射日光を受けない状態に於いて 庫内温度 -18℃以下
	外形寸法	mm 幅 696 × 奥行 458 × 高さ 915
	内箱寸法	mm 幅 600 × 奥行 340 × 高さ 596
	製品質量	kg 38
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	アルミ亜鉛合金メッキ(ガルバリウム)鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
	天板	—
	扉(引戸)	上面左右スライド式 2枚引戸
冷凍サイクル	照明	—
	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ①(125V・7A)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 100W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	強制空冷式ワイヤーチューブ形
	送風機	凝縮器用 2.5W
	霜取方式	—
	排水方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
警報装置	—	
温度調節	自動温度作動式	
電源コード(長)	約 2.8m (有効長さ)	
消費電力	W 120/124	
貯蔵量	アイスクリーム10Lコート缶(径235)4個 5Lコート缶(径185)10個	
付属品	霜取りへら	
別売品	—	

- △ 04. 4.30 名称変更 クボ
- △ 00. 8.21 取手位置寸法追加 クボ
- △ 00. 7.21 a:フォーマット変更 b:旧 33kg クボ

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 大井 (健)	審査	承認	名 PF-120XB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 96. 2. 5	