



名称	冷蔵・冷蔵ショーケース	
形式名	RMS-H40Z	
総内容積	L 527	
有効内容積	L 470 (内冷蔵116)	
性能	加温性能	100%負荷時の品温は平均5.5±4℃に保温(ただし、外気温5℃)
	冷却性能	100%負荷時の品温は0-10℃に保冷(ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)
外形寸法	mm	幅 1200 X 奥行 650 X 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 1100 X 奥行 390 X 高さ 1334
製品質量	kg	165
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	左側6段 右側5段(冷蔵部の棚は取り外し多段調節可能)
冷凍サイクル	天板	—
	扉(引戸)	左右2引戸(熱反射フィルム付きベアガラス)、引戸ストッパー付き、開閉可能
	照明	庫内照明 40W×1 15W×4、広告灯 35W×1
	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(15A 125V)
	電動圧縮機	全密閉式ロータリー 呼称出力 400W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 12W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル除霜
	排水方式	自動蒸発(排水タンク併用)
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
	警報装置	高圧異常上昇警報装置(警報ランプ)
温度調節	自動温度制御式	
電源コード(長)	約 3.2m	
加温機構	ヒーター	シリコンプレートヒーター
	ホットプレート	3段(高級電気蒸籠メッキ鋼板アクリル樹脂被膜付仕上げ、引き出し式)
	ヒーター入力	上段・中段161W、下段190W
	断熱材	グラスウール
	保護装置	温度ヒューズ
貯蔵量	温度調節	パイメタル式サーモスタット
	冷蔵	250mL缶 144本
	兼冷蔵	250mL缶 315本
	冷蔵	1.5Lペットボトル 42本
全冷蔵	250mL缶	459本
	1.5Lペットボトル	42本
消費電力	W	冷却時: 744/761 加温時: 1256/1273
付属品	排水タンク、鍵、商品ガード	
別売品	—	

09.12.25 旧: 加温時: 1189/1202 清水

作成	清水	審査	承認	名	RMS-H40Z
三角法	尺度 1:10	製年月日	09.11.06		

※本図は改良のため変更されることがあります。