



標準サイズ20mm
(側面寸法)

名称	冷蔵多段式カーブショーケース
形式名	RS-650CZ
総内容積	L 206
有効内容積	L 165
性能	本製品の冷蔵室は特設の冷凍庫にて 無霜動作(定格電圧500V下電圧500V)
外形寸法	mm 高さ 1520 × 幅 650 × 奥行 600
内箱寸法	mm 高さ 1023 × 幅 622 × 奥行 280
製品質量	kg 104
外箱質量	kg 104
内箱材質	冷蔵室部: 鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ 冷凍室部: 鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
断熱材	硬質ウレタン板 フォームスチレン板
ソーラント	---
陳列段数	4段(3段は取外し多段陳列可能)
天板	---
扉(引戸)	---
照明	15W×1本
電源	100V交流電源 (50/60Hz) ①
電動圧縮機	全密封(冷凍油潤滑タイプ)
蒸発器	強制循環式 フロンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フロンチューブ形
送風機	蒸発器用 90×1 凝縮器用 90×1
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発方式 排水皿
冷蔵	R-404A
保護装置	カーボローリナーおよび過電圧サーモ(自動復旧型)
警報装置	電子式電圧異常検知
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長さ)	約 4m (有効長さ)
消費電力	W 638/656
付属品	---
付属品別	フタパネル、ナイトカバー、温度計

※キヤスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。
(製品向かって左奥のみ回転半径20mm)
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	田村	審査	金井	名称	RS-650CZ
尺貫	1:10	製図年月日	10.05.10	図名	外形寸法図