



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-4Z
総内容積	L 648
有効内容積	L 598
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅1180 X 奥行 710(天板幅785) X 高さ1900
内箱寸法	mm 幅1146 X 奥行 440 X 高さ1288
製品質量	kg 265
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ、ペアガラス 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装仕上げ、塗装鋼板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
ショーウィンド	—
陳列段数	5段 4段取り外し調節可能可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°
天板	—
扉(引戸)	—
照明	35W蛍光灯
電源	三相200V 50/60Hz (Ⓜ) (250V 16A) 100V 50/60Hz (Ⓜ) (125V 15A)
電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 1100W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×2、2W×2
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発+排水タンク(直接排水可能)
冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、漏電遮断器
警報装置	高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.7m
消費電力	W 100V 38/38 200V 1460/1727
付属品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード
別売品	連結キット、追加棚

△ 08.10.17 a: 直接排水用穴追加  
b: 旧 121  
c: 旧 589 標準

作成	審査	承認	名 称
須田(津)	赤羽根	金井	
尺 度	製図年月日	RSD-4Z	
1:10	06.11.01	外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。