



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-6Z
総内容積	L 983
有効内容積	L 914
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅 1780 × 奥行 710(天板部785) × 高さ 1900
内箱寸法	mm 幅 1746 × 奥行 440 × 高さ 1288
製品質量	kg 351
貯蔵断熱材	外箱 高級電気絶縁メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ、ペアガラス 内箱 高級電気絶縁メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装仕上げ、塗装鋼板
蔵断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
ショーウィンド	—
陳列段数	5段 4段取り外し調節可能(変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°)
天板	—
扉(引戸)	—
照明	32W×2本
電源	三相200V 50/60Hz (Ⓜ) (250V 16A) 100V 50/60Hz (Ⓜ) (125V 15A)
電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 1500W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×4
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発+排水タンク(直接排水可能)
冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、漏電遮断器
警報装置	高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.7m(有効長)
消費電力	W 100V 56/59 200V 18.42/21.91
付属品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード
別売品	連結キット、追加棚

△ 08.10.20 直接排水用穴追加 機澤

作成	須田(淳)	審査	赤羽根	承認	金井	名	RSD-6Z
三角法	尺度 1:10	製図年月日	06.9.4	称			外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。