



名称	多段式オープンショーケース		
形式名	RSD-HC1353Z		
総内容積	L	578	
有効内容積	L	437	
性能	加温性能	適温設定時 55℃±5℃ (ただし、外気温20℃)	
	冷却性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態において 庫内空気温度 0~10℃ (風速0.2m/sec.以下)	
外形寸法	mm	幅 900 × 奥行1350 × 高さ1340	
内箱寸法	mm	ラウンド部: 幅872 × 奥行335 × 高さ740	
	mm	直部: 幅755 × 奥行380 × 高さ770(対面2か所)	
製品質量	kg	285 (側板含む) 側板: 20	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ	
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ	
断熱材	断熱材	硬質ウレタンフォーム発泡	
	ショーウィンド	—	
陳列段数	ラウンド部	3段、全段水平スライド及びホットプレート加温機構付き	
	直部	3段(棚2段: ガラス棚) × 2(対面)	
天板		高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ	
扉(引戸)		—	
照明	ラウンド部	30W(±630)	
	直部	35W(±1000) × 2	
電源		100V 50/60Hz ELB付 ①(125V, 15A) 200V 50/60Hz ELB付 ②(250V, 20A)	
電動圧縮機		ラウンド部/直部: 全密閉形 呼称出力 600W/600W	
蒸発器		強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器		強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	ラウンド部	蒸発器用 5W × 2・凝縮器用 9W × 2	
	直部	蒸発器用 5W × 2・凝縮器用 9W × 2	
霜取方式		電子制御によるオフサイクル式	
排水方式		直接排水方式強制蒸発方式、排水皿	
冷媒		R-404A	
保護装置		バイメタル式自動復帰形	
警報装置		高温警報、高圧警報、排水警報 (警報ランプ、警報アザー)	
温度調節		自動電子制御式	
電源コード(長)		約 4.5m (有効長さ)	
加温	ヒーター	プレートヒーター	
	ホットプレート	3段(スライド機構付き)	
機構	ヒーター入力	1段目: 309W 2段目: 323W 3段目: 311W	
	断熱材	グラスウール	
保護装置		温度スイッチ、温度ヒューズ	
温度調節		電子制御式	
貯蔵量	冷蔵	ラウンド部: 350m ³ PET 48本(1段目) 500m ³ PET 92本(2, 3段目)	
	全冷蔵	ラウンド部: 350m ³ PET 48本(1段目) 500m ³ PET 92本(2, 3段目) 直部: 500m ³ PET 220本(1, 2, 3段 × 2)	
消費電力	全冷蔵	100V	95W/95W
		200V	1607W/1835W
	冷蔵+加温1段	100V	404W/404W
		200V	1517W/1779W
冷蔵+加温全段	100V	1038W/1038W	
	200V	735W/868W	
付属品	収容量調節板、冷表示板、冷温表示板、プライスレール		
別売品	—		

作成	山崎	審査	田所	承認	金井	名	RSD-HC1353Z
三角法	1:10	製図年月日	06.04.28	称	外形寸法図		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。