



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-L4ZC
総内容積	L 648
有効内容積	L 604
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅 1180 × 奥行 710(天板部785) × 高さ 1900
内箱寸法	mm 幅 1146 × 奥行 440 × 高さ 1288
製品質量	kg 256
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ベアガラス 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
蔵	ショーウィンド
陳列段数	4段 3段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°)
庫	天板
扉(引戸)	
照明	35W×2本(キャンピー、庫内天井)、35W×3本(棚)
電源	三相200V 50/60Hz (Ⓜ)(250V 16A) 100V 50/60Hz (Ⓜ)(125V 15A)
電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 1100W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×2、2W×2
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	強制蒸発+排水タンク(直接排水可能)
冷媒	R-404A
保護装置	オーバロードリレー(自動復帰形)
警報装置	高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.7m
消費電力	W 100V 178/179 200V 1460/1727
付属品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード
別売品	連結キット、追加棚

△ 08.10.17 a: 直接排水用穴追加
b: 旧 121
c: 旧 589 標準

作成 中曾根 (由)	審査 櫻澤	承認 金井	名 RSD-L4ZC
三角法	尺度 1:10	製図年月日 07.12.25	称 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。