



| | |
|----------|--|
| 名称 | 多段式オープンショーケース |
| 形式名 | RSD-LS4ZC |
| 総内容積 | L 648 |
| 有効内容積 | L 571 |
| 性能 | 外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下) |
| 外形寸法 | mm 幅 1180 × 奥行 710(天板部785) × 高さ 1900 |
| 内箱寸法 | mm 幅 1146 × 奥行 440 × 高さ 1288 |
| 製品質量 | kg 279 |
| 貯蔵 | 外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板 |
| 断熱材 | 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 |
| ショーウィンド | — |
| 陳列段数 | 4段 3段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm) |
| 天板 | — |
| 扉(引戸) | — |
| 照明 | 35W×2本(キャノピー、庫内天井)、32W×3本(棚) |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz (Ⓜ)(250V 16A) 100V 50/60Hz (Ⓜ)(125V 15A) |
| 電動圧縮機 | 全密閉型ロータリー 呼称出力 1100W |
| 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 |
| 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 |
| 送風機 | 蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×2、2W×2 |
| 霜取り方式 | 電子制御によるオフサイクル式 |
| 排水方式 | 強制蒸発+排水タンク(直接排水可能) |
| 冷媒 | R-404A |
| 保護装置 | オーバervロードリレー(自動復帰形) |
| 警報装置 | 高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ) |
| 温度調節 | 自動電子制御式 |
| 電源コード(長) | 約3.7m |
| 消費電力 | W 100V 163/159 200V 1460/1727 |
| 付属品 | 強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード |
| 別売品 | 連結ネット、追加棚 |

△ 08.10.17 a: 直接排水用穴追加
b: 旧 121 標準
c: 旧 589
△ 08.11.13 旧 503 標準

| | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------|
| 作成 中曾根 (由) | 審査 櫻澤 | 承認 金井 | 名 RSD-LS4ZC |
| 三角法 1:10 | 尺度 | 承認年月日 07.12.25 | 称 外形寸法図 |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。