



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-T3ZC
総内容積	L 429
有効内容積	L 351
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅 880 × 奥行 650(天板部725) × 高さ 1900
内箱寸法	mm 幅 846 × 奥行 380 × 高さ 1288
製品質量	kg 18.4
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ペアガラス 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
蔵	ショーウィンド
陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°)
庫	天板
扉(引戸)	
照明	30W×1本
電源	三相200V 50/60Hz (T) (250V 16A) 100V 50/60Hz (D) (125V 15A)
電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 800W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 9W×1 凝縮器用 9W×2
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	排水タンク(直接排水可能)
冷凍サイクル	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	高圧警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.7m
消費電力	W 100V 29/28 200V 881/901
付属品	商品ガード、排水タンク
別売品	強制除霜ユニット、漏電遮断器、連結キット、追加棚、ナイトカバー

△ 08.10.17 直接排水用穴追加 櫻澤

作成 中 根 (由)	審査 櫻澤	承認 金井	名 RSD-T3ZC
三角法 尺度 1:10	製図年月日 07.12.25	称 外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。