



|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 多段式オープンショーケース   |
| 形式名      | RSD-T4ZC  |
| 総内容積     | L 556   |
| 有効内容積    | L 494   |
| 性能       | 外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)                    |
| 外形寸法     | mm 幅 1180 × 奥行 650(天板部725) × 高さ 1900  |
| 内箱寸法     | mm 幅 1146 × 奥行 380 × 高さ 1288  |
| 製品質量     | kg 247  |
| 貯蔵       | 外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ベアガラス<br>内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板 |
| 断熱材      | 硬質ポリウレタンフォーム注入発泡  |
| 蔵        | ショーウィンド   |
| 陳列段数     | 6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°)   |
| 庫        | 天板  |
| 扉(引戸)    |   |
| 照明       | 35W×1本  |
| 電源       | 三相200V 50/60Hz (I) (250V 16A)<br>100V 50/60Hz (II) (125V 15A)               |
| 電動圧縮機    | 全密閉型ロータリー 呼称出力 1100W  |
| 蒸発器      | 強制対流式 フィンチューブ形  |
| 凝縮器      | 強制空冷式 フィンチューブ形  |
| 送風機      | 蒸発器用 9W×2 凝縮器用 9W×2、2W×2  |
| 霜取り方式    | 電子制御によるオフサイクル式  |
| 排水方式     | 排水タンク(直接排水可能)   |
| 冷媒       | R-404A  |
| 保護装置     | オーバーロードリレー(自動復帰形)   |
| 警報装置     | 高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)   |
| 温度調節     | 自動電子制御式   |
| 電源コード(長) | 約3.7m   |
| 消費電力     | W 100V 38/38 200V 1376/1639   |
| 付属品      | 排水タンク、商品ガード   |
| 別売品      | 漏電遮断器、連結キット、追加棚(照明なし)、強制霜解ユニット、ナイトカバー                                       |

△ 08.10.20 直接排水用穴追加 標準

|                   |                   |            |            |
|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 作成<br>中曾根<br>(由)  | 審査<br>櫻澤          | 承認<br>金井   | 名 RSD-T4ZC |
| 三角法<br>尺度<br>1:10 | 製図年月日<br>07.12.25 | 称<br>外形寸法図 |            |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。