



名称	多段式オープンショーケース
形式名	RSD-TDS3Z
総内容積	L 429
有効内容積	L 348
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm 幅 880 × 奥行 650(天板部725) × 高さ 1900
内箱寸法	mm 幅 846 × 奥行 380 × 高さ 1288
製品質量	kg 198
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ペーガラス 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
ショーウィンド	—
陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm)
天板	—
扉(引戸)	—
照明	30W×1本
電源	三相200V 50/60Hz (Ⓜ)(250V 16A) 100V 50/60Hz (Ⓜ)(125V 15A)
電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 800W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 9W×1 凝縮器用 9W×2
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
排水方式	排水タンク(直接排水可能)
冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
警報装置	高圧警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式
電源コード(長)	約3.7m
消費電力	W 100V 29/28 200V 881/901
付属品	強制燃焼ユニット、商品ガード
別売品	漏電遮断器、連結ネット、ナイトカバー

△ 08.10.17 直接排水用穴追加 櫻澤

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 中曾根 (由)	審査 桜澤	承認 金井	名 RSD-TDS3Z
三角法 尺度 1:10	製図年月日 07.12.14	称 外形寸法図	