



名称	多段式オープンショーケース	
形式名	RSD-TL3ZC	
総内容積	L 429	
有効内容積	L 359	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~10℃ (風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 幅 880 × 奥行 650(天板部725) × 高さ 1900	
内箱寸法	mm 幅 846 × 奥行 380 × 高さ 1288	
製品質量	kg 183	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡	
蔵	ショーウィンド	—
庫	陳列段数	5段 4段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°)
	天板	—
	扉(引戸)	—
	照明	30W×6本
冷凍サイクル	電源	三相200V 50/60Hz (I) (250V 16A) 100V 50/60Hz (II) (125V 15A)
	電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 800W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 9W×1 凝縮器用 9W×2
	霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発+排水タンク(直接排水可能)
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
	警報装置	高圧警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3.7m	
消費電力	W 100V 175/175 200V 881/901	
付属品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード	
別売品	漏電遮断器、連結キット、追加照明(照明付キ)	

△ 08.10.17 直接排水用穴追加 櫻澤

作成 中曾根 (由)	審査 櫻澤	承認 金井	名 RSD-TL3ZC
三角法	尺度 1:10	製図年月日 07.12.25	称 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。