



名称	冷蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-903Z	
総内容積	L	
有効内容積	L 181	
冷却性能	外気温26℃ 70%RH 直射日光を受けない状態に於いて 庫内中央負荷温度0℃~10℃(風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 幅 908 × 奥行 500 × 高さ 1400	
内箱寸法	mm 幅 872 × 奥行 230 × 高さ 1022	
製品質量	kg 116	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	ショーウィンド	
陳列庫	陳列段数	6段(5段は多段調節可能) 全段スライド機能付
	天板	
	扉(引戸)	
照明		
冷凍サイクル	電源	三相200V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ (20A 250Vタイプ)
	電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力600W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用9.76W×1 凝縮器用3W相当×2 強制蒸発用3W相当×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式
	冷媒	R-404A
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	警報装置	警報ランプ、警報ブザー、エラー番号表示 ・高圧警報 ・排水警報 ・サーミスタ警報 ・庫内温度警報 ・ファンモーター警報
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3.5m(有効長さ)	
貯蔵量	オロナミンC 全段収容可能 (棚板 17本×5段 敷板 80本)	
消費電力	W 712/856W (50/60Hz)	
付属品		

△ '09/3/5 ID:789/933W 中曽根

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	池田	審査	藤井	承認	神林	名	RSG-903Z
三角法	尺度	1:10	製図年月日	07.07.11	製図者	称	外形寸法図