



| | | |
|-----------|--|--------------------------------|
| 名称 | 冷蔵多段式オープンショーケース | |
| 形式名 | RSG-G900BZ | |
| 総内容積 | L 291 | |
| 有効内容積 | L 273 | |
| 性能 | 外気温27℃ 70%RH 直射日光を受けない状態に於いて 無負荷時の庫内空気温度3~8℃以下 (風速0.2m/sec以下) | |
| 外形寸法 | mm 高さ 1520×幅 900×奥行 600 | |
| 内箱寸法 | mm 高さ 1039×幅 872×奥行 280 | |
| 製品質量 | kg 136 | |
| 貯蔵 | 外箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ、ガラス |
| | 内箱 | 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ |
| | 断熱材 | 硬質ウレタン板、フォームスチレン板 |
| | ショーウィンド | |
| | 陳列段数 | 5段 (4段は取外し多段調節可能) |
| 冷凍サイクル | 天板 | |
| | 扉 (引戸) | |
| | 照明 | 30W×1本 |
| | 電源 | 100V 50/60Hz ELB付 ① (125V、20A) |
| | 電動圧縮機 | 全密閉形 呼称出力 600W (ロータリー) |
| | 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 |
| | 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 |
| | 送風機 | 蒸発器用 5W×2 凝縮器用 9W×2 |
| | 霜取方式 | 電子制御によるオフサイクル式 |
| | 排水方式 | 強制蒸発方式、排水皿 |
| 冷媒 | R-404A | |
| 保護装置 | バイメタル式自動復帰形 | |
| 警報装置 | 警報ランプ、警報ブザー ・高圧警報 ・排水警報 ・庫内温度警報 | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | |
| 電源コード (長) | 約 3m (有効長さ) | |
| 消費電力 | W 806/898 | |
| 貯蔵量 | | |
| 付属品 | プライスレール | |
| 別売品 | スチール棚 (固定式・スライド式) ガラス棚、ナイトカバー、連結キット | |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。

※本図は改良のため変更されることがあります。

| | | | | |
|-----|------|----------|---|------------|
| 作成 | 審査 | 承認 | 名 | RSG-G900BZ |
| 三角法 | 尺度 | 製図年月日 | | |
| | 1:10 | 05.03.23 | 称 | 外形寸法図 |