



(排水口位置)  
(アジャストボルト位置)  
(キャスター中心位置)  
(電源コード位置)

棚ピッチ 20mm  
※棚柱に沿った寸法

排水パイプ(外径31.75mm内径29.35mm)

名称	冷蔵・温蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-H900DZC	
総内容積	L	356
有効内容積	L	293
性能	加温性能	適温設定時 5.5℃±5℃ (ただし、外気温1.5℃)
	冷却性能	外気温27℃ 60%RH 直射日光を受けない状態において 平均室温 10℃以下(風速0.2m/sec以下)
外形寸法	mm	幅 887 × 奥行 600 × 高さ 1495
内箱寸法	mm	幅 852 × 奥行 280 × 高さ 1121
製品質量	kg	171
貯蔵庫	外箱	高級電気絶縁メッキ鋼板ポリエスチル粉体塗装仕上げ、ガラス
	内箱	高級電気絶縁メッキ鋼板ポリエスチル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	4段(3段は多段調節可能)
冷凍サイクル	陳列段数	ホットプレート加温機構付き スライド機構、水平・傾斜切換機構付き
	天板	高級電気絶縁メッキ鋼板ポリエスチル粉体塗装仕上げ
	扉(引戸)	
	照明	30W×1本
	電源	100V 50/60Hz ELB付 (12.5V、①A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W(ロータリー)
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用9.67W×2 凝縮器用3W相当×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式、排水皿
	冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰型)	
警告装置	フィルター警告、排水警告、庫内温度警告(ランプおよびブザー)	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 4m (有効長さ)	
加温機構	ヒーター	プレートヒーター
	ホットプレート	4段(スライド機構付)
	ヒーター入力	1段目 270W 2段目 327W 3段目 332W 4段目 449W
	断熱材	グラスウール
保護装置	温度ヒューズ	
温度調節	電子制御式	
貯蔵量	500ml(h209) ペットボトル 176本	
消費電力	W	全冷蔵運転時 936/1124 全温蔵運転時 1303/1303 温蔵冷蔵運転時 1202/1401
付属品	商品ガイド(16本)、サイドスペーサー	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 櫻澤	審査 櫻澤	承認 関子田	名 RSG-H900DZC
三角法	尺度 1:10	製図年月日 06. 5.19	外形寸法図