



名称	冷蔵多段式オープンショーケース	
形式名	RSG-SS900BZ	
総内容積	L 287	
有効内容積	L 244	
性能	外気温27℃ 70%RH 直射日光を受けない状態に於いて 無負荷時の庫内空気温度3~8℃以下(風速0.2m/sec以下)	
外形寸法	mm 高さ 1520×幅 900×奥行 600	
内箱寸法	mm 高さ 1024×幅 872×奥行 280	
製品質量	kg 140	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ、ガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ウレタン板、フォームスチレン板
	ショーウィンド	
庫	陳列段数	5段(4段は取外し多段調節可能)
	天板	
	扉(引戸)	
	照明	30W×1本
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ㊦ (125V、20A)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 600W (ロータリー)
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 5W×2 凝縮器用 9W×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式、排水皿
	冷媒	R-404A
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	警報装置	警報ランプ、警報ブザー ・高圧警報 ・排水警報 ・庫内温度警報
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 3m (有効長さ)	
消費電力	W 806/898	
貯蔵量		
付属品	プライスレール	
別売品	スチール棚(固定式・スライド式) ガラス棚、ナイトカバー、連結キット	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は16mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 RSG-SS900BZ
三角法	尺度 1:10	製図年月日 05.03.23	