



名称	冷蔵平形オープンショーケース	
形式名	RSR-4ZD	
総内容積	L	
有効内容積	L 240	
性能	外気温30℃ 60%RH、風速 0.2m/s以下、無負荷、直射日光を受けない状態において、庫内温度調節範囲 3℃~15℃	
外形寸法	mm 幅1160×奥行910×高さ860(全高)790(前高)	
内箱寸法	mm 幅1120×奥行630×高さ340(全高)295(前高)	
製品質量	kg 144	
貯蔵庫	外箱	高級亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ及び塗装鋼板、アクリル(透明)
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
天板	塗装鋼板	
扉(引戸)	—	
照明	32W×1本	
電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状 ㊶(15A 125V)	
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 350W	
蒸発器	強制対流式フィンチューブ式	
凝縮器	強制対流式フィンチューブ式	
送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×2	
霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト	
排水方式	強制蒸発方式	
冷媒	R-404A	
保護装置	電子式自動復帰型	
警報装置	フィルター警報(ランプ)、排水警報(ランプ)	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3m (有効長さ)	
消費電力	W 50/60Hz 448/482W(運転時) 415/413W(除霜時)	
貯蔵量	500mLPET 144本 or 2LPET 70本	
付属品	排水タンク(3.5L)、ナイトカバー、中仕切(2枚) POPレール、アルコール温度計、 ひな段ブロック(9個)、リングスタンド(3本)	
別売品	網かご(3個)、網かご(9個)、缶ウォーマー取付金具、 プライスレールセット (プライスレール、プライスカードモール(9個))、 パンパシール(6個) アジャストボルト(M16、長さ120mm)	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 山崎	審査	承認	名 RSR-4ZD 称 外形寸法図
三角法 1:10	製図年月日 08.07.23		