



名称	冷蔵平形オープンショーケース	
形式名	RSR-T3ZD	
総内容積	L	
有効内容積	L 124	
性能	外気温30℃ 60%RH、風速 0.2m/s以下、無負荷、直射日光を受けない状態において、庫内温度調節範囲 3℃~15℃	
外形寸法	mm 幅860×奥行700×高さ860(全高)790(前高)	
内箱寸法	mm 幅820×奥行445×高さ340(全高)295(前高)	
製品質量	kg 94	
貯蔵庫	外箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ及び塗装鋼板、アクリル(透明)
	内箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
冷凍サイクル	天板	塗装鋼板
	扉(引戸)	—
	照明	20W×1本
	電源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状 ㊦(15A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 350W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ式
	凝縮器	強制空冷式フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×2
	霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式	強制蒸発方式
別売品	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバードリレレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	警報装置	フィルター警報(ランプ)、排水警報(ランプ)
	温度調節	自動電子制御式、省エネスイッチ付き
	電源コード(長)	約2.8m(有効長さ)
消費電力	W 50/60Hz 392/407(運転時) 305/303(除霜時)	
貯蔵量	500mLPET 66本 or 2LPET 35本	
付属品	ナイトカバー、排水皿(1.7L)、温度計	
別売品	網かご(6個)、POPレール、バンパーシール(6個)、アジャストボルト(M16×120)	

作成 須田(淳)	審査 —	承認 金井	名 RSR-T3ZD
三角法	尺度 1:10	製図年月日 08.06.10	称 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。