



* キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 * 排水口の外径はφ42,内径はφ36である。
 * 本図は改良のために変更されることがあります。

名称	冷水ショーケース	
形式名	SB-18X	
総内容積 L	37	
有効内容積 L	32	
性能	水温は 0~10℃ (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法 mm	幅 436 × 奥行 447 × 高さ 652	
内箱寸法 mm	幅 350 × 奥行 340 × 高さ 305	
製品質量 kg	24	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	ABS樹脂製
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	上面透明プラスチック製蓋
	棚	—
	カウンターテーブル	—
	扉(引戸)	—
照明	—	
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(7A,125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 75W
	蒸発器	チューブオンシート(水槽兼用)
	凝縮器	強制空冷方式 ワイヤータンブ形
	送風機	凝縮器用 2.5W×1
	霜取方式	—
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	バイメタル式自動復帰形
	温度調節	自動電子制御式
	電源コードの長さ	約 2.7m (有効長さ)
消費電力 W	170/170	
付属品	排水補助パイプ、排水補助ホース(長さ1.5m)	
貯蔵量	ビール大瓶 18本(千鳥) 又は ビール中瓶 20本(千鳥)	
その他(別売品)	—	

作成	審査	承認	名 称	SB-18X 外形寸法図
三 角 法	尺度 1:10	製図年月日 97.9.25		