



品名	蓄冷材凍結庫		
機種名	SERF-22FS6		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×795 (875) ×1970	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	490×635×1420	
有効内容積 (L)	412		
收容能力	網カゴ (405×505×70) 9個 (120mmピッチ)		
製品質量 (kg)	145		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-30℃以下 (温度設定範囲-40~-20℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	1100W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A 1200g	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	許容電圧範囲 (V)	180~220
		運転電流 (A)	5.1/4.5
		始動電流 (A)	34.0/31.0
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	1090/1150
		力率 (%)	62/74
		消費電力 (W)	846/846
力率 (%)			
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	4350/5130W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	網カゴ9個、棚網9枚、棚受9組、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

作成	XX	審査	XX	承認	XX	名	SERF-22FS6
三 角 法	尺度	製図年月日		06.04.19			

※本図は改良のため変更されることがあります。