



機種名	SHMC-64GHT03S		
使用温度帯(°C)	3~7		
外気条件(RT / RH)	30°C/60% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	乳加工食品・日配		
有効内容積(L)	626		
陳列面積(m ²)	2.70		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1909	910	1550
内形寸法(mm)	1829	580	830
製品質量(kg)	270		
冷媒	HFC R404A		
冷媒量(kg)	2.20		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SRA-S110N3A	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	20
		(A)	0.20/0.25
	照明	(W)	32Wx10
		(A)	1.38
	防露ヒーター	(W)	16
		(A)	0.08
	冷凍機消費電力	(W)	1245/1405
		(A)	4.70/4.83
	凝縮用ファンモーター	(W)	10X2+6
		(A)	0.42/0.47
合計消費電力	(W)	1581/1746	
	(A)	6.36/6.54	
電源容量	(A)	20	
棚	0'・7'・15'・22'可変式 コロ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)		
オプション	図面上に記載		

※ 電源コンセント形状
 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

霜取時消費電力	(W)	71
	(A)	0.38

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2009.11.24

名SHMC-64GHT03S
 称 外形寸法図