



機種名	SHMC-84GHT03S		
使用温度帯(°C)	3~7		
外気条件(RT/RH)	30°C/60% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	乳加工食品・日配		
有効内容積(L)	834		
陳列面積(m ²)	3.60		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	2518	910	1550
内形寸法(mm)	2438	580	830
製品質量(kg)	335		
冷媒	HFC R404A		
冷媒量(kg)	2.64		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SRA-S150N3A	
	公称出力(W)	1500	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	20
		(A)	0.20/0.25
	照明	(W)	40W×10
		(A)	1.70
	防露ヒーター	(W)	21
		(A)	0.11
	冷凍機消費電力	(W)	1919/2314
		(A)	7.40/7.10
凝縮用ファンモーター	(W)	10×2+6	
	(A)	0.42/0.47	
合計消費電力	(W)	2323/2723	
	(A)	9.41/9.16	
電源容量	(A)	20	
棚	0'・7'・15'・22' 可変式 コロビ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)		
オプション	図面上に記載		

霜取時消費電力	(W)	83
	(A)	0.42

作成	審査	承認
三角法	尺度 1:10	製図年月日 2009.11.24

※ 電源コンセント形状
 3相 200V 電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。

名 SHMC-84GHT03S
 称 外形寸法図