



※ 電源コンセント形状  
3相 200V 電源接地形 3極 20A 250V

※本図は改良のため変更されることがあります。

機種名	SHMC-84GUT02S		
使用温度帯(°C)	3~7		
外気条件(RT / RH)	30°C/60% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	乳加工食品・日配		
有効内容積(L)	633		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	2.87		
外形寸法(mm)	幅	奥行	高さ
	2518	910	1350
	2438	580	630
内形寸法(mm)			
製品質量(kg)	290		
冷媒	HFC R404A		
冷媒量(kg)	2.30		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SRA-S110N3A	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	冷却用ファンモーター	(W)	20
		(A)	0.20/0.25
	照明	(W)	40Wx6
		(A)	1.02
	防露ヒーター	(W)	21
		(A)	0.11
	冷凍機消費電力	(W)	1245/1405
		(A)	4.70/4.83
	凝縮用ファンモーター	(W)	10X2+6
		(A)	0.42/0.47
合計消費電力	(W)	1512/1677	
	(A)	6.03/6.21	
電源容量	(A)	20	
棚	0'・7'・15'・22'可変式 コロビ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)		
オプション	図面上に記載		

霜取時消費電力	(W)	83
	(A)	0.42

作成	審査	承認
----	----	----

三角法	尺度	製図年月日
	1:10	2009.11.24

名SHMC-84GUT02S

称 外形寸法図