



注) 1. 底面図は、蒸発ダクト組立を外して排水ホースが見える状態としたものである。  
工場出荷時は、蒸発ダクト組立と排水皿による自動蒸発仕様である。

有効内容積 320L  
製品質量 222kg  
※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 24mm である。  
※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	内蔵平型冷凍オープンショーケース
形式名	SPAL-068GZB
総内容積 [L]	—
有効内容積 [L]	320
性能	外気温 $\geq 7^{\circ}\text{C}$ RH70% 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光当たらない状態に於いて 庫内温度 $-20^{\circ}\text{C}$ 以下
外形寸法 [mm]	幅 1800×奥行 920×高さ 850
庫内寸法 [mm]	幅 1632×奥行 652×高さ 302
製品質量 [kg]	222
貯蔵	外箱 高級電気垂給メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ 内箱 高級電気垂給メッキ鋼板ポリエスチル樹脂粉体塗装仕上げ
断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
扉	ショウインド
陳列段数	—
天板	—
扉(引戸)	—
照	—
電源	3相200V 50/60Hz 漏電遮断器付き 電源プラグ形状 (20A 250V)
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 1500W スクロール
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 4W×2 凝縮器用 3W×3 蒸発用 1W×1
霜取り方式	電子タイマー式ヒーター除霜
排水方式	自動蒸発方式
冷媒	R-404A
保護装置	オーバードリレ-及びマイコンセンサ
警報装置	排水管継(ランプ、フザー)フィルターサイン(ランプ、フザー)
温度調節	マイコン制御式
電源コードの長さ	約3.5m(有効長さ)
消費電力 [W]	運転時 1510/1699 除霜時 2942/2979 (50/60Hz)
貯蔵量	—
ナイトカバー	有り
別売品	—

作成	審査	承認	名 SPAL-068GZB
村瀬	—	延命	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
1:10	—	11.05.27	