



名称	内蔵平型冷凍オープンショーケース
形式名	SPAL-088GZB
総内容積	L
有効内容積	L 438
性能	外気温27℃ RH70% 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下
外形寸法	mm 幅 2400×奥行 920×高さ 850
庫内寸法	mm 幅 2232×奥行 652×高さ 302
製品質量	kg 259
貯蔵	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンド	
陳列段数	
天板	
扉(引戸)	
照明	
電源	3相200V 50/60Hz 漏電遮断器付き 電源プラグ形状 ㊤ (20A 250V)
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 1800W スクロール
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 4W×2 凝縮器用 3W×3 蒸発用 1W×1
霜取方式	電子タイマー式ヒーター除霜
排水方式	自動蒸発方式
冷媒	R-404A
保護装置	オーバーロードリレー及びマイコンセンサ
警報装置	排水警報(ランプ、ブザー)フィルターサイン(ランプ、ブザー)
温度調節	マイコン制御式
電源コードの長さ	約3.5m(有効長さ)
消費電力	W 運転時 1679/1860 除霜時 3863/3874 (50/60Hz)
貯蔵量	
ナイトカバー	有り
別売品	

注) 1. 底面図は、蒸発ダクト組立を外して排水ホースが見える状態としたものである。
工場出荷時は、蒸発ダクト組立と排水皿による自動蒸発仕様である。

有効内容積 438L
製品質量 259kg

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 SPAL-088GZB
村瀬	村瀬	延命	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	11.05.27	