



名称	内蔵両面平型冷凍オープンショーケース	
形式名	SWAL-068GZ	
総内容積	L	
有効内容積	L 553	
性能	外気温27℃ RH70% 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法	mm 幅1634×奥行1492×高さ850	
庫内寸法	mm 幅1634×奥行1130(565×2)×高さ300	
製品質量	kg 270	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	
庫	陳列段数	
	天板	
	扉(引戸)	
	照明	
冷凍サイクル	電源	3相200V 50/60Hz 漏電遮断器付き
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 1800W スクロール
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 4W×4 凝縮器用 3W×3
	霜取方式	電子タイマー式ヒーター除霜
	排水方式	自動蒸発方式
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及びマイコンセンサ
	警報装置	排水警報(ランプ、ブザー) フィルターサイン(ランプ、ブザー)
温度調節	マイコン制御式	
電源コード(長)	電源コード無し(端子台付)	
消費電力	W 運転時 1740/1930 除霜時 3175/3175 (50/60Hz)	
貯蔵量		
ナイトカバー	有り	
別売品	側板(REN-SWAL(D)A)、非冷蔵(RWS-6A)等	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 SWAL-068GZ
落合	三浦	延命	
三角法	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
	1:10	07.10.15	