



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-J350X	
総内容積	L 350	
有効内容積	L 245	
性能	・無負荷時の庫内空気温度は、-3~8℃ (ただし、外気温30℃・60%RH直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 584 X 奥行 648 X 高さ 1782	
内箱寸法	mm 幅 500 X 奥行 510 X 高さ 1180	
製品質量	kg 102	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	5段 (取外し多段階調節可能)
天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ	
	扉 (引戸)	1枚扉 (ペアガラス)
照明	庫内照明 32W X 1	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (7A 125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
	送風機	蒸発器用 2W X 1 凝縮器用 3W X 1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式 (蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約3.1m (有効長さ)	
消費電力	W 275/293	
貯蔵量	ビール中ビン 168本	
付属品	網棚4段分 (網棚5、網棚受け20、網棚の内1は敷網に使用) 排水皿	
別売品	—	

△ 03.11.25 尺度 誤記訂正(旧; 1:5) スダ(J)

作成	審査	承認	名	TRM-J350X
大 理	山 本	金 井		
三角法	尺度	製図年月日	称	外形寸法図
1:10	02.11.11			

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は21mmである。

※本図は改良のため変更されることがあります。

△