



名称	冷蔵リーチインショーケース
形式名	TRM-SL30X
総内容積 L	366
有効内容積 L	315
性能	・無負荷時の庫内空気温度は0~8℃ ・100%負荷時の差温は、10℃以下に保冷 (ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)
外形寸法 mm	幅 900 × 奥行 450 × 高さ 1900
内箱寸法 mm	幅 830 × 奥行 340 × 高さ 1300
製品質量 kg	147
貯蔵庫	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ 内箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ 断熱材 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
ショーウィンドウ	—
陳列段数	7段(6段取外し多段左右調節可能)
天板	—
扉(引戸)	左右2枚引戸(フィルム付き複層ガラス)、引戸ストッパー付き
照明	庫内照明 40W×1、広告照明 30W×1
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶(12A,125V)
電動圧縮機	全密閉型レゾプロ 呼称出力 200W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 3W×1
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰式)
警報装置	—
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約2.2m
消費電力 W	390/422
貯蔵量	500mLペットボトル 200本、350mL缶 280本
付属品	網棚一式、排水皿、温度計
別売品	転倒防止金具

作成	審査	承認	名 TRM-SL30X
三 角 法	尺度 1:10	製図年月日 00.1.12	

\*本図は改良のため変更されることがあります。