



名称	冷蔵リーチインショーケース		
形式名	TRM-SS40XB		
総内容積	L	593	
有効内容積	L	454	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~8℃ 100%負荷時の品温は、10℃以下に保冷 (ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず)		
外形寸法	mm	幅 1200 × 奥行 450 × 高さ 1900	
内箱寸法	mm	幅 1130 × 奥行 340 × 高さ 1300	
製品質量	kg	167	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ	
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ	
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
	ショーウィンド	—	
	陳列段数	5段(4段取外し多段左右調節可能)	
天板	—		
扉(引戸)	左右2枚引戸(フィルム付き複層ガラス)、引戸ストッパー付き		
照明	庫内照明 32W×1		
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状(12A,125V)①	
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 300W	
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形	
	送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 3W×2	
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
	排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式	
	冷媒	HFC-134a	
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰式)	
	警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式		
電源コード(長)	約2.2m		
消費電力	W	460/465	
貯蔵量	ビール中瓶 224本 ビール大瓶 224本		
付属品	網棚一式、排水皿、温度計		
別売品	転倒防止金具		

作成	審査	承認	名 TRM-SS40XB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 99.12.17	

※本図は改良のため変更されることがあります。