



名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	TRM-SSM30XB	
総内容積	L	366
有効内容積	L	315
性能	<ul style="list-style-type: none"> 無負荷時の庫内空気温度は0~8℃ 100%負荷時の室温は、10℃以下に保冷(ただし、外気温30℃、60%RH直射日光を受けず) 	
外形寸法	mm	幅 900 × 奥行 450 × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 830 × 奥行 340 × 高さ 1300
製品質量	kg	132
貯蔵庫	外箱	印刷鋼板
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	5段(4段取外し多段左右調節可能)
天板	—	—
扉(引戸)	左右2枚引戸(フィルム付き複層ガラス)、引戸ストッパー付き	
照明	32W×1	
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状(12A,125V)①	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 3W×1	
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜	
排水方式	強制蒸発方式と排水皿方式	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰式)	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.2m	
消費電力	W	347/383
貯蔵量	ビール中瓶 160本 ビール大瓶 160本	
付属品	網棚一式、排水皿、温度計	
別売品	転倒防止金具	

作成	審査	承認	名 TRM-SSM30XB
三角法	尺度 1:10	製図年月日 99.12.17	

※本図は改良のため変更されることがあります。