



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSR-F090X	
総内容積	L	175
有効内容積	L	105
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度7±3℃	
外形寸法	mm	幅900×奥行515(前面ストッパー含む)×高さ1003
内箱寸法	mm	幅856×奥行366×高さ495
製品質量	kg	89
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面：単板曲面ガラス(t5) 側板：複層ガラス(t=3+6+3)
	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)
	大板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ
扉(引戸)	単板曲面ガラス(t5)	
照明	蛍光灯 30W×2本	
電源	100V 50/60Hz ELB付 (1251)Ⓧ	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W 凝縮器用 4W	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバードリレオおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)	
警報装置		
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.75m(有効長さ)	
消費電力	W	313/337
貯蔵量	350mL缶 58本(上段) 500mL缶 63本(下段)	
付属品	排水皿、温度計	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 中曽根	審査 金井	承認 金井	名称 TSR-F090X 外形寸法図
三 角 法	尺度 1:10	製図年月日 05. 8.31	