



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	VRS-35X	
総内容積	L	110
有効内容積	L	105
性能	無負荷時の庫内空気温度は5℃以下 100%負荷時の品温は0℃~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃以下、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 633 × 奥行 435 × 高さ 986
内箱寸法	mm	幅 563 × 奥行 376 × 高さ 493
製品質量	kg	48
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面単板ガラス(引戸兼用)
	陳列段数	2段(1段取外し、多段調節可能)
照明	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	扉(引戸)	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)
電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 75W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形	
送風機	蒸発器用 1W 1基 凝縮器用 3W 1基	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.3m	
消費電力	W	150/160
貯蔵量	ビール中瓶 35本 または ビール大瓶 33本 +500mL缶 40本	
付属品	排水皿、棚網一式	
別売品	棚網一式、温度計、鍵金具	

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	VRS-35X 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01.12.26		