



| | | |
|----------|--|--------------------------------------|
| 名称 | 冷凍ショーケース | |
| 形式名 | WLF-GL1503Z | |
| 総内容積 | L | 369 |
| 有効内容積 | L | 327 |
| 性能 | 外気温27℃ RH70% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下 | |
| 外形寸法 | mm | 幅1515 × 奥行840 × 高さ1055 |
| 内箱寸法 | mm | 幅1390 × 奥行610 × 高さ386 |
| 製品質量 | kg | 208 |
| 貯蔵庫 | 外箱 | 高級電気溶接メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ |
| | 内箱 | 高級電気溶接メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ、塗装鋼板 |
| | 断熱材 | 硬質ウレタンフォーム一体発泡 |
| | ショーウィンド | 前面固定複層ガラス(ヒーター入り) |
| | 陳列段数 | — |
| 扉(引戸) | 大板 | 高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ |
| | 扉(引戸) | 曲面単板ガラス左右スライド式4枚引戸 |
| 照明 | 庫内灯 40W×1 | |
| 電源 | 100V 50/60Hz 3相200V 50/60Hz 電源プラグ形状 (7A) (20A 250V) | |
| 冷凍サイクル | 電動圧縮機 | 全密閉型 呼称出力 1100W |
| | 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 |
| | 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 |
| | 送風機 | 蒸発器用 1W×3 凝縮器用 8W×2 |
| | 霜取方式 | 電子タイマー式ヒーター除霜 |
| | 排水方式 | 自動蒸発方式 |
| | 冷媒 | R-404A |
| | 保護装置 | オーバーロードリレー及びマイコンセンサ |
| | 警報装置 | フィルターサイン、コールサイン(ランプ、電子ブザー)、停電(電子ブザー) |
| | 温度調節 | マイコン制御式 |
| 電源コード(長) | 約 2.3m (有効長さ) | |
| 消費電力 | W | 100V:132/133 200V:1176/1257 |
| 貯蔵量 | — | |
| 付属品 | 網かご(24個)、プレイスレール(前後各2個) | |
| 別売品 | — | |

| | | | | | | | |
|-----|----|------|-------|------------|-------|---|-------------|
| 作成 | 久保 | 審査 | XX | 承認 | 金井 | 名 | WLF-GL1503Z |
| 三角法 | 尺度 | 1:10 | 製図年月日 | 2005.10.19 | 外形寸法図 | | |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は24mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。