



名称	冷凍ショーケース	
形式名	WLF-GL1803Z	
総内容積	L	448
有効内容積	L	398
性能	外気温27℃ RH70% 無負荷直射日光受けない状態に於いて 庫内温度 -20℃以下	
外形寸法	mm	幅1815 × 奥行840 × 高さ1055
内箱寸法	mm	幅1690 × 奥行610 × 高さ386
製品質量	kg	227
貯蔵庫	外箱	高級電気塗装メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	内箱	高級電気塗装メッキ鋼板ポリエスチレン樹脂粉体塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材	硬質ウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面固定複層ガラス(ヒーター入り)
	陳列段数	—
大板	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ	
	扉(引戸)	曲面単板ガラス左右スライド式4枚引戸
照明	庫内灯 40W×1	
電源	100V 50/60Hz 3相200V 50/60Hz 電源プラグ形状 (7A) (20A 250V)	
冷凍サイクル	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 1100W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×3 凝縮器用 8W×2
	霜取方式	電子タイマー式ヒーター除霜
	排水方式	自動蒸発方式
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバロードリレー及びマイコンセンサ
	警報装置	フィルターサイン、コールサイン(ランプ、電子ブザー)、停電(電子ブザー)
	温度調節	マイコン制御式
電源コード(長)	約 2.3m (有効長さ)	
消費電力	W	100V:137/137 200V:1251/1334
貯蔵量	—	
付属品	網かご(32個)、プレイスレール(前後各2個)	
別売品	—	

作成	大井	審査	XX	承認	金井	名	WLF-GL1803Z
三角法	尺度	1:10		製図年月日	2006.1.11		外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。