



品名		リーチンショーケース (冷凍機内蔵型)	
機種名		TBCR-655S	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	630×550×1080	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	554×458×627	
有効内容積 (L)		141 (総内容積180)	
製品質量 (kg)		55	
材質	外装	側面・正面 カラー鋼板 天 ステンレス鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル カラー鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)	
	扉	単板強化ガラス扉 2枚	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	冷却方式	冷気強制循環式	
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)		3~10℃	
霜取方式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式	
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相100V 公称出力90W 冷媒 R-134a	
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	排熱量	370/395W	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.6
		始動電流 (A)	17.6/17.4
		消費電力 (W)	185/175
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.14/0.12
消費電力 (W)	8/7		
使用周囲温度 (℃)		5~35	
付属品		棚網2枚	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

商品名称 リーチンショーケース		Model TBCR-655S		変更履歴 2018.04.16 新規作成		株式会社テンポスバスターズ  フードビジネスプロデューサー	
Scale 1/20	Date 2018/04/16	Draw K. Shingyouchi	Check S. Yu				