



製品名		ガスフライヤー		
型式		TK-CF2-GA18-L16		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	450	600	800
	フライ面積	380	440	-
本体高さ調整幅		790~820mm		
油量		16L		
接続	ガス	15A(めねじ)		
ガス消費量	13Aガス	9.4kW	(8,100kcal/h)	
	LPガス	9.4kW	(0.68kg/h)	
本体重量		54kg		
安全装置		立消え安全装置(熱電対方式) 過熱防止装置(液体膨張式)		
温度調節範囲		90~190℃		
付属品		蓋:1 すくい網:1 底網:1 油切り板:1 油切り網:1 油缶(25L用):1 油こし網:1		

No	品名	材質	備考
1	浸管	SUS436L t1.0	
2	槽	SUS436L t1.0	
3	化粧板	SUS430 t0.8	No.4
4	排油ハンドル	SUS304 φ10	
5	調節脚	SUS304 他	
6	排気カバー	SUS430 t0.8	No.4
7	後板	SUS430 t0.8	
8	側板	SUS430 t0.8	No.4
9	排油バルブ	銅合金	32A

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。

キッチンテック 株式会社

現場名

名称 ガスフライヤー

縮尺 1/10 (A3)

変更記事

コード

整理 No.

型式 TK-CF2-GA18-L16

日付 2017/1/13

担当 杉山

10009050

図面番号
24ATKCF2-GA18-L16