








本体耐震調節脚固定穴位置



製品名		ガススチームコンベクションオープン		
型式		TK-CSI3-G5		
寸法 (mm)		幅	奥行	高さ
	外形	700	590 (655)	795 (905)
	庫内有効	392	498	420
本体高さ調整幅		905~935mm		
接続	ガス	15A		
	給水	15A	適用水圧 0.1~0.75MPa	
	排水	25A	100℃以上耐熱材	
	電気	単相100V 50/60Hz	接地付きコンセント 	
		漏電ブレーカは本機専用で30mA 15A		
ガス消費量	13Aガス	13.9kW (12000kcal/h)		
	LPガス	13.9kW (1.0kg/h)		
定格消費電力		定格 105W (最大120W)		
本体重量		85kg		
庫内棚段数		5段 ピッチ68mm		
ホテルパン収納枚数		2/3GN 5枚		
ラックサポート総耐荷重		60kg (1段あたり最高30kgまで)		
ラック最上段高さ		670mm (本体高さ905mm時)		
軟水器処理量		全硬度50ppm時4,000リットル		
付属品		軟水器CN-4000 (1) 洗剤用スプレー (1)・洗剤 (1) 耐熱手袋 (1セット) フレキ管 L=1200 (1)		

No	品 名	材 質	備 考
1	洗浄ノズル		
2	コントロール操作及び表示部		
3	調節脚	6ナイロン	先端キャップ SUS304
4	耐震調節脚	6ナイロン	左奥、右手前2ヶ所
5	外装 (上、横、後)	SUS430 t1.0	No.4
6	扉化粧板	SUS304 t0.8	No.4
7	コントロール化粧板	SUS304 t0.8	No.4
8	オープン庫内壁	SUS304 t1.0	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面15cm以上、グリスフィルタまで50cm以上の離隔距離を確保して下さい。
3.給水装置認証品です。

キッチンテック株式会社

現場名

名称 ガススチームコンベクションオープン

縮尺 1/15 (A3)

変更記事

コード

整理No.

型式 TK-CSI3-G5

日付 2017/1/13

担当 杉山

10009030

図面番号 22ATKCSI3-G5